BWT PERMO

AQA source

Source d'eau purifiée

Avec AQA source, la volupté de l'eau par BWT PERMO s'installe dans votre cuisine.

AQA source délivre une eau purifiée pour sublimer la saveur des boissons fraîches, du thé, du café et des aliments cuits à l'eau.

AQA source protège également du tartre vos équipements à résistance chauffante (bouilloire, cafetière, fer à repasser, etc.), et prend soin de vos plantes d'intérieur sensibles.

AQA source vous préserve enfin des désagréments du chlore ainsi que des dangers de certains polluants tels que les **nitrates ou les pesticides**.

AQA source enchaîne sans électricité quatre étapes de traitement :

- Filtration des sédiments invisibles en suspension dans l'eau.
- Double traitement antigoûts et odeurs au charbon actif.
- Interception des minéraux dissous et de toute forme de matière organique par osmose inverse.
- Filtration de finition assurant la qualité de l'eau stockée dans le réservoir interne.

AQA source est livré avec son robinet de distribution et son kit de raccordement.

ACS CE

For You and Planet Blue.

BWT BEST WATER TECHNOLOGY

Caractéristiques techniques

Type		AQA SOURCE
Volume disponible dans le réservoir intégré*	l	3,2
Temps de remplissage du réservoir*	min	55
Débit de soutirage au robinet*	l/min	1,7
Taux d'élimination des sédiments	%	100
Taux d'élimination des sels dissous	%	>90
Diamètre de raccordement au réseau	pouce	3/8
Diamètre de raccordement collier d'évacuation	pouce	1" 1/4
Diamètre de perçage pour le robinet	mm	12
Poids en service	Kg	13,5

* Ces caractéristiques varient avec la température et la pression de l'eau brute. Les valeurs sont données ici à une température de 23°C et une pression de 4 bar

Dimensions

Désignation		AQA SOURCE
Largeur - A	mm	252
Hauteur -B	mm	428
Profondeur - C	mm	446

La chaîne de traitement d'eau

- Filtration des sédiments à 5 microns
- Élimination goûts & odeurs par charbon actif
- Purification par osmose inverse
- Traitement de finition au charbon actif
- Distribution par robinet dédié, fourni

Consommables

- Kit de 4 cartouches de traitement : . . . . code P0012400A
- Membrane d'osmose inverse : . . . . . code P0012403A

Conditions d'installation

- Température de l'eau à traiter : . . . . . 10 à 30°C
- Température ambiante : . . . . . 10 à 40°C
- Pression d'entrée :. . . . . 3 à 6 bar
- pH en entrée. . . . . 3 à 9
- Concentration maximale de minéraux dissous : 1200 mg/l

Accessoires fournis

- Adaptateur pour raccordement au réseau
- Bride de raccordement à l'évacuation
- Tubes de raccordement entrée, sortie, évacuation
- Robinet distributeur indépendant



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

www.bwt.fr

BWT PERMO - 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE

Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, ILE DE FRANCE, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

N° Indigo 0 825 00 07 26 0,15€ TTC/mn

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

Service publicité BWT PERMO – BWT PERMO AQA SOURCE – 04/2015