


20 kW
25 32 45 25 32 45 23 32



La condensation par excellence,
avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

HYDROCONFORT Condensation Visio



Rendement élevé jusqu'à 109 %

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation ECO RADIO SYSTEM Visio®. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, ECO RADIO SYSTEM Visio® gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.

Une qualité eau chaude ★★★ inégalée

- Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées. Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

Ballon 80 l : 280 l immédiatement + 280 l après réchauffe de 8 min.*
Ballon 120 l : 450 l immédiatement + 400 l après réchauffe de 10 min.

* exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C

LES +

Le corps de chauffe OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

Le brûleur FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone ECORADIOSYSTEM Visio® est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW, à partir de chaudières de 25/32/45 kW.

•Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



CHAUDIÈRES MURALES 20 KW



Avec ballon inox 80 ou 120 litres intégré
Conduit Ventouse, B23p ou type Renolux

20 kW

Puissance chauffage 14 ou 20 kW
Modulation de 6,4 à 14 ou 20 kW
Nox 38,32 mg/kWh
Débit ECS ballon 80 : 20 l/min. - ballon 120 l : 24 l/min
Ballon 80 l : H 1 017 - L 805 - P 481 -ballon 120 l : H 1 337 - L 805 - P 481

Sous réserve de modifications à la LDF 2015
CRÉDIT D'IMPÔT 30%
TVA RÉDUITE 5,5% *Seul votre installateur RGE pourra vous faire bénéficier du Crédit d'impôt

Une marque de fabrication française 100%

