

20 25 32 45 kW 25 32 45 23 32



La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables


## PRESTIGE Condensation Visio



### Rendement élevé jusqu'à 109 %

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation ECO RADIO SYSTEM Visio®.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.



### Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Prestige Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



### Economies d'énergie amplifiées

■ Aucun réglage, ECO RADIO SYSTEM Visio® gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.

■ Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur la Prestige 25 kW, par exemple.



### Supériorité eau chaude

■ Sur les Prestige Condensation 25 et 32 kW, la spécificité du corps de chauffe Frisquet permet de délivrer une eau chaude semi-accumulée : immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage, en plus du débit normalisé.

■ Mixte ou chauffage seul, elles sont équipées pour être raccordées directement à leur ballon UPEC 120 l, pour former un ensemble monobloc de faible encombrement.

Vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :

- 450 l + 400 l seulement 10 min. après\*

\* exemple donné pour une eau chaude à 40°c à 20 l/min. avec apport eau froide 15°c

LES +

Le corps de chauffe DUOSTEP® : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

Le brûleur FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone ECORADIOSYSTEM Visio® est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW.

• Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



## CHAUDIÈRES AU SOL 25 . 32 . 45 kW



Mixte (25 & 32 kW), Chauff. seul (25-32-45 kW), ou avec ballon inox. Conduit Ventouse, B23p ou type Renolux

subvention de modifications à la LDF 2015  
**CRÉDIT D'IMPÔT 30%**  
 TVA REDUITE 5,5% \*Seul votre installateur RGE pourra vous faire bénéficier du Crédit d'impôt

25 kW	32 kW	45 kW
Puissance chauffage 18 ou 25 kW Modulation de 6,4 à 18 ou 25 kW Nox 21,91 mg/kWh Débit ECS : 12,5 l/min. H 1 035 - L 555 - P 570	Puissance chauffage 23 ou 32 kW Modulation de 8 à 23 ou 32 kW Nox 25,80 mg/kWh Débit ECS : 15,5 l/min. H 1 035 - L 555 - P 570	Puissance chauffage 32 ou 45 kW Modulation de 11 à 32 ou 45 kW Nox 44,56 mg/kWh H 1 090 - L 555 - P 484

Une marque de fabrication française 100%