

20 kW  
25 32 45 25 32 45 23 32




La condensation par excellence,  
avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

## PRESTIGE Condensation Visio



### Rendement élevé jusqu'à 109 %

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation ECO RADIO SYSTEM Visio®. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.



### Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Prestige Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



### Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, ECO RADIO SYSTEM Visio® gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



### Une qualité eau chaude ★★★ exceptionnelle

- Dans un espace optimisé (54 cm de large), la Prestige Condensation Visio intègre un ballon inox de 80 l capable de produire avec seulement 20 kW, une eau chaude de grand confort :

280 l immédiatement + 260 l après une courte réchauffe de 10 min.\*

\* exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C

LES +

Le corps de chauffe OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

Le brûleur FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone ECORADIOSYSTEM Visio® est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW, à partir de chaudières de 25/32/45 kW.

• Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



## CHAUDIÈRE AU SOL 20 KW



Avec ballon inox 80 litres intégré  
Conduit Ventouse, B23p ou type Renolux

20 kW

Puissance chauffage 14 ou 20 kW  
Modulation de 6,4 à 14 ou 20 kW  
Nox 38,32 mg/kWh  
Débit ECS : 18,5 l/min.  
H 1 720 - L 540 - P 600



\*Seul votre installateur RGE pourra vous faire bénéficier du Crédit d'impôt

Une marque de fabrication française 100%

