

20 25 32 45 25 32 45 23 32 kW



La condensation par excellence,  
avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

## HYDROMOTRIX Condensation Visio



### Rendement élevé jusqu'à 109 %

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.




### Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromotrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



### Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromotrix 25 kW, par exemple.



### Qualité eau chaude 3 étoiles

- De l'eau chaude semi-accumulée grâce à son corps de chauffe spécifique, avec serpentin immergé, qui permet de délivrer une eau immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage.

- Mixte ou chauffage seul, la chaudière peut être jumelée avec son ballon inox UPEC de 80 ou 120 l. Vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :

- HYDROMOTRIX + UPEC 80 l : 300 l + 300 l seulement 8min. après\*
- HYDROMOTRIX + UPEC 120 l : 450 l + 400 l seulement 10 min. après\*

\* exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C

LES +

**Le corps de chauffe DUOSTEP®** : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

**Le brûleur FLATFIRE®** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

**Le système READ®** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone **ECORADIOSYSTEM Visio®** est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW.

- Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



## Chaudières Murales 25 . 32 . 45 kW



Mixte, Chauffage seul ou avec ballon inox  
Conduit Ventouse, B23p ou type Renolux

avec réponse de modifications à la LDF 2015  
**CRÉDIT D'IMPÔT 30%**  
TVA RÉDUITE 5,5%  
\* Seul votre installateur RGE pourra vous faire bénéficier du Crédit d'impôt

25 kW	32 kW	45 kW
Puissance chauffage 18 ou 25 kW Modulation de 6,4 à 18 ou 25 kW Nox 21,91 mg/kWh Débit ECS : 12,5 l/min. H 795 - L 495 - P 437	Puissance chauffage 23 ou 32 kW Modulation de 8 à 23 ou 32 kW Nox 25,80 mg/kWh Débit ECS : 15,5 l/min. H 915 - L 495 - P 447	Puissance chauffage 32 ou 45 kW Modulation de 11 à 32 ou 45 kW Nox 44,56 mg/kWh Débit ECS : 19 l/min. H 967 - L 710 - P 480

Une marque de fabrication française 100%

