



Saunier Duval



De l'eau chaude
instantanée pour
un confort immédiat



Confort
Sanitaire



Selon la norme
EN 13203

Confort sanitaire généreux

- De l'eau chaude en continu avec un débit sanitaire allant jusqu'à 14,6 litres/min pour le modèle F 30 (selon la norme EN 13203)
- Grande stabilité de la température de l'eau chaude grâce aux 2 capteurs de température, au détecteur de débit et au système de gestion électronique Saunier Duval

Rendement
chauffage

CONDENSATION

Selon la RT2005

Économies d'énergie

- Jusqu'à 109,2 % de rendement utile à charge partielle (30 %) pour de réelles économies de gaz et un allègement des factures de chauffage (de 15 à 30 % d'économies par rapport à une chaudière de plus de 15 ans – Source Ademe)
- Un geste pour l'environnement

Simplicité appréciable

- Simplicité maximale grâce à l'interface intuitive Saunier Duval "1 touche = 1 fonction"
- Écran large LCD pour affichage complet des informations

Discrétion au rendez-vous

- Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
- Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

Confort chauffage exceptionnel

- Puissance minimale basse pour s'adapter aux logements nécessitant une faible puissance de chauffage

LA CONDENSATION, comment ça fonctionne ?

La chaudière à condensation récupère la chaleur « sensible », à l'identique des chaudières basse température, et une partie de la chaleur « latente » présente dans les fumées, en provoquant la condensation de la vapeur d'eau qu'elle renferme, grâce à 2 pièces maîtresses : l'échangeur condenseur et le brûleur. L'eau de condensation produite est ensuite évacuée vers l'égout. Les utilisateurs peuvent économiser de 15 à 30 % sur leur facture de gaz (sur les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par rapport à une chaudière de plus de 15 ans - Source Ademe).



Pour un modèle F 30

Thema Condens



Modèle	F 25	F 30
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse
Puissance chauffage (kW)	18,5	25
Puissance utile ajustable de (80°/60°C) (kW)	de 4,9 à 18,1	de 5,9 à 24,5
Puissance sanitaire (kW)	25,5	30,6
Débit spécifique* (l/min)	12,2	14,6
Rendement utile à charge partielle (30%) (%)	108,4	109,2
Poids net/brut (kg)	37,1 / 40,8	37,7 / 41,4
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur (mm)	740 x 418 x 344	740 x 418 x 344

*At 30°C selon la norme EN 13203

L'équipement de régulation idéal pour une diffusion homogène du chauffage dans toute la maison

Programmeur d'ambiance EXACONTROL E7R

EXACONTROL E7R a été conçu pour s'adapter à vos besoins en chauffage selon vos activités dans votre logement et lors de vos absences.

- Programmeur d'ambiance radio : pas de câble
- Écran large LCD : parfaite lisibilité
- Rétro-éclairage lors de manipulations
- « 1 touche = 1 fonction » : simplicité d'utilisation
- Réglage de la température intérieure et de l'eau chaude sanitaire : plus de confort
- Réglage en hebdomadaire ou en journalier
- Mode vacances

Sonde extérieure radio photovoltaïque

Pour optimiser le confort de chauffage dans le logement, la sonde extérieure prend en compte la température extérieure.

- Exclusivement associée à EXACONTROL E7R
- Mini-panneau solaire : pas de pile
- Radio : pas de câble



EXACONTROL E7R



Sonde extérieure radio photovoltaïque



Selon la RT2005



Selon la norme EN 13203



Selon la loi de finances 2010 et sous réserve d'éligibilité du bénéficiaire aux conditions d'application

Retrouvez toutes les informations sur Thema Condens et les solutions Saunier Duval sur



www.saunierduval.fr



Ligne conseil particuliers

LIGNE CONSEIL PARTICULIERS

09 74 75 02 75

Coût appelant métropole : 0,022 € TTC/min et 0,09 € TTC de coût de mise en relation

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Cachet de votre installateur

VAILLANT GROUP FRANCE SA
"Le Technipole"
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
SA au capital de 7.328.460 € - 301 917 233 RCS CRÉTEIL



Saunier Duval